

BUROX NEW 111

**DETERGENTE DISINCROSTANTE ELIMINA SEDIMENTI MINERALI E
FECCIA SU SUPERFICI VERTICALI SOLVENTE DELLA RUGGINE
DISINCROSTANTE PER PISCINE**

CAMPI D'IMPIEGO

BUROX NEW 111 è un potente concentrato, penetra rapidamente e dissolve i depositi di calce, scaglie, ruggine, alghe, macchie, sedimenti minerali e feccia. Viene largamente adoperato nel processo di rimozione delle scaglie negli stabilimenti per il trattamento dei rifiuti, per il trattamento dell'acqua, nei mattatoi, allevamenti di bestiame ecc. **BUROX NEW 111** è anche ottimo per rimuovere le macchie dai bordi delle piscine, i passaggi ed i ripari. Inoltre **BUROX NEW 111** è insuperabile nella rimozione di stratificazione di fango e corrosione da parcheggi, rampe, muri di sostegno in calcestruzzo. Nelle carene dei natanti risulta indispensabile per potere staccare i denti dei cane.

VANTAGGI

BUROX NEW 111 è caratterizzato da una potente azione pulente, e penetra rapidamente senza generare fumi, senza eccessiva corrosione.

Comunque durante l'uso del prodotto stare molto attenti, perché può provocare ustioni se usato con disattenzione alla massima concentrazione.

BUROX NEW 111 riduce enormemente i tempi di mano d'opera perché scioglie efficacemente patine insolubili e depositi che normalmente richiederebbero un lungo lavoro di spazzolatura, raschiatura, o scalpellatura.

BUROX NEW 111 è stabile durante la conservazione, non si altera al variare della temperatura, e conserva la sua energia anche per lunghi periodi di conservazione.

Rimuove le scaglie da contatori dell'acqua, pompe, impianti a vapore ecc.

Macchie ed alterazioni di colore su tubi di ottone o rame scompaiono con una semplice applicazione di **BUROX NEW 111**.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Applicare il prodotto con una scopa , spruzzandolo o per immersione. in diluizione 1 a 10 parti d'acqua. Lasciare che penetri per alcuni minuti, poi sciacquare accuratamente con acqua. In caso di incrostazioni estremamente spesse di calce, ruggine o malta, ripetere il trattamento. Sciacquare sempre accuratamente. Asciugare dove è possibile con aria compressa.

N.B.- Alcuni tipi di cromature, di alluminio o di metallo porcellanato potrebbero perdere colore o brillantezza.

Dovrebbero, perciò essere preventivamente saggiati per determinarne la resistenza al prodotto. Per salvaguardare le altre superfici rivestirle con un film in plastica.

Non adoperare su magnesio o zinco (galvanizzato).

Evitare il contatto con laminati plastici decorativi se prima non e' stata fatta una prova.

CARATTERISTICHE – COD. 51A24/1

| | | |
|----------------|---|--|
| Tipo | - | Detergente antiscaglie inibito |
| Infiammabilità | - | Non infiammabile |
| Tossicità | - | Dannoso se ingerito |
| Odore | - | Mandorla |
| Colore | - | Marrone |
| pH | - | 1 |
| Composizione | - | Composto da detersivi, agenti inibitori, agenti penetranti |

SMALTIMENTO Codice C.E.R. 200129* Detersivi contenenti sostanze pericolose.

Nb: - Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto. E' dato a titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari.