

RUST F2

SOLVENTE NON FUMOGENO PER LA RIMOZIONE DELLE OSSIDAZIONI

CAMPI D'IMPIEGO

RUST F2 è stato appositamente studiato per una completa eliminazione della ruggine e delle ossidazioni

Applicato con una spazzola o a spruzzo, **RUST F2** aderisce senza scorrere perfino sulle superfici verticali, contemporaneamente penetra nel grasso e rimuove la morchia la ruggine e le ossidazioni.

La superficie metallica se in acciaio, viene resa lucida e priva di macchie di ruggine (vaiolatura dell'acciaio) se in ferro o in alluminio, viene resa porosa per migliorare l'ancoraggio dello strato protettivo e contemporaneamente viene protetta contro un veloce riformarsi dell'ossido fino a quando non possa essere ricoperta con un opportuno rivestimento protettivo.

VANTAGGI

- **Altamente attivo**

A differenza di altri disossidanti RUST F2, con un'unica applicazione, penetra in profondità attraverso i grassi e stratificazioni varie senza bisogno di preliminari operazioni pulizia o di sgrassaggio. RUST F2 rimuove la ruggine e la corrosione, e rende leggermente la superficie porosa per un maggiore ancoraggio di un eventuale verniciatura.

- **Sicuro**

RUST F2 Non danneggia assolutamente le parti in acciaio o in alluminio.

E' sicuro poiché non è molto irritante in caso di breve contatto con la pelle e non genera fumi pericolosi.

- **Economico**

La sua composizione particolarmente efficace riduce il costo della manodopera. L'alta concentrazione permette una diluizione del prodotto con sino a tre parti di acqua per l'impiego di vasche per il trattamento dell'immersione

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Sui materiali ferrosi: togliere con una spazzola la ruggine e la sporcizia friabile che non sia saldamente attaccata alla superficie. Applicare RUST F2 a spruzzo con una

spazzola e lasciare reagire da 30 a 60 minuti . Se la superficie non verrà protetta subito, non sciacquare, il prodotto fornisce alla superficie un protezione momentanea

Sull'acciaio o sull'alluminio in presenza di ossidazioni leggere, **RUST F2** può essere diluito con acqua fino al rapporto di uno a uno ed applicato a spruzzo **lasciato reagire per 30 - 60 minuti** ed in fine sciacquato con acqua corrente o con una spugna umida. Se necessario, ripetere il trattamento per le incrostazioni più tenaci.

(ATTENZIONE non applicare sull'alluminio anodizzato o superfici zincate).

CARATTERISTICHE COD. 51A30

Tipo

Prodotto non fumogeno a base di solventi per la rimozione della ruggine.

Colore	-	Rosso
Odore	-	Dolce
Viscosità in Centipoise	-	F1-75 F2-700
Infiammabilità	-	Non infiammabile
Tossicità	-	Bassa, dannoso se ingerito
Composizione	-	Agenti acidi non fumogeni per la rimozione della ruggine, con aggiunta di solventi organici compatibili.

N.B. il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto. E' dato a titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari