

## **BUROX NEW**

DETERGENTE DISINCROSTANTE ELIMINA SEDIMENTI MINERALI E  
FECCIA SU SUPERFICI VERTICALI SOLVENTE DELLA RUGGINE

### **CAMPI D'IMPIEGO**

**BUROX NEW** è un potente concentrato, che sostituisce l'acido muriatico, penetra rapidamente e dissolve i depositi di calce, scaglie, ruggine, alghe, macchie, sedimenti minerali e feccia. Viene largamente adoperato nel processo di rimozione delle scaglie negli stabilimenti per il trattamento dei rifiuti, per il trattamento dell'acqua, ecc. **BUROX NEW** è anche ottimo per rimuovere le macchie degli oli abbronzanti e degli oli del corpo umano dai bordi delle piscine, i passaggi ed i ripari. Inoltre **BUROX NEW** è insuperabile nella rimozione di stratificazione di fango e corrosione da parcheggi, rampe, muri di sostegno in calcestruzzo. Nelle carene dei natanti risulta indispensabile per potere staccare i denti dei cani.

### **VANTAGGI**

**BUROX NEW** è caratterizzato da una potente azione pulente, e penetra rapidamente senza generare fumi, senza eccessiva corrosione.

Comunque durante l'uso del prodotto stare molto attenti, perché può provocare ustioni se usato con disattenzione alla massima concentrazione.

**BUROX NEW** riduce enormemente i tempi di mano d'opera perché scioglie efficacemente patine insolubili e depositi che normalmente richiederebbero un lungo lavoro di spazzolatura, raschiatura, o scalpellatura.

**BUROX NEW** è stabile durante la conservazione, non si altera al variare della temperatura, e conserva la sua energia anche per lunghi periodi di conservazione.

Rimuove le scaglie da contatori dell'acqua, pompe, impianti a vapore ecc.

Macchie ed alterazioni di colore su tubi di ottone o rame scompaiono con una semplice applicazione di **BUROX NEW**.

### **CONSIGLI PER L'IMPIEGO**

Applicare il prodotto con una spazzola , spruzzandolo o per immersione. Lasciare che penetri per alcuni minuti, poi sciacquare accuratamente con acqua. In caso di incrostazioni estremamente spesse di calce, ruggine o malta, ripetere il trattamento. Sciacquare sempre accuratamente. Asciugare dove è possibile con aria compressa.

**N.B.-** Alcuni tipi di cromature, di alluminio o di metallo porcellanato potrebbero perdere colore o brillantezza.

Dovrebbero, perciò essere preventivamente saggiati per determinarne la resistenza al prodotto. Per salvaguardare le altre superfici rivestirle con un film in plastica.

Non adoperare su magnesio o zinco ( galvanizzato ).

Evitare il contatto con laminati plastici decorativi se prima non e' stata fatta una prova.

### **CARATTERISTICHE – COD. 51A24/1**

Tipo	-	Detergente antiscaglie inibito
Infiammabilità	-	Non infiammabile
Tossicità	-	Dannoso se ingerito
Odore	-	Mandorla
Colore	-	Rosso
pH	-	1
Composizione penetranti	-	Composto da detersivi, agenti inibitori, agenti

**SMALTIMENTO** Codice C.E.R. 200129\* Detersivi contenenti sostanze pericolose.

Nb: - Il contenuto di questa documentazione risulta dalle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto. E' dato a titolo indicativo, non impegna la nostra responsabilità per applicazioni particolari.