



RUST F 2 V

SOLVANT NON FUMIGÈNE POUR LE DÉPLACEMENT DES OXYDATIONS



CHAMPS D'EMPLOI :

RUST F2 V a expès été étudié pour une complète élimination de la rouille et des oxydations

Appliqué avec une brosse ou au jet, **RUST F2 V** adhère sans couler sur les surfaces verticales mêmes, en même temps il pénètre dans la graisse et il enlève le dépôt de la rouille et les oxydations.

La surface métallique si en acier, est rendu brillant et dépourvue de taches de rouille (violature de l'acier) si en fer ou en aluminium, est rendu poreux pour améliorer l'ancrage de la couche protectrice et en même temps vient protéger contre une rapide reformation de l'oxyde jusqu'à quand il ne puisse être recouvert par un revêtement protecteur opportun.

AVANTAGES :

- Hautement actif

Contrairement à d'autres désoxydants **RUST F2 V**, avec une application unique, il pénètre en profondeur à travers les graisses et stratifications variées sans avoir besoin d'opérations préliminaires de nettoyage ou d'anti gras. **RUST F2 V** enlève la rouille et la corrosion, et il rend la surface légèrement poreuse pour un meilleur ancrage d'une éventuelle peinture.

- Sûr

RUST F2 V il n' endommage absolument pas les parties en acier ou en aluminium.

Est sûr car il n'est pas très irritant en cas de bref contact avec la peau et il n'engendre pas de fumées dangereuses.

- Économique

Sa composition particulièrement efficace réduit le coût de la main-d'oeuvre. La haute concentration permet une dilution du produit meme avec trois parties d'eau pour l'emploi de vasques pour le traitement de l'immersion

CONSEILS POUR L'EMPLOI :

Sur les matériels ferreux: enlever avec une brosse la rouille et la saleté friable qui ne sois pas solidement attachée à la surface. Appliquer **RUST F2 V** au jet avec une brosse et **laisser réagir de 30 à 60 minutes**. Si tout de suite la surface ne vient pas être protégée, ne pas rincer, le produit fournit à

Cititalia S.r.l. a socio unico

Sede legale: Via libertà N 93 - 90141 Palermo –

Stabilimento di produzione: F.do La Rosa Zona Industriale - 90039 Villabate (PA) – Tel. 091 – 6141680 - fax 091-493330

P. I Cod. Fis.: 04895670828 E-mail posta@cititalia.com siti : www.cititalia.com - www.supereco.it

la
surface
une
protecti



on momentanée

Sur l'acier ou sur l'aluminium en présence d'oxydations légères, **RUST F2 V** peut être dilué avec de l'eau jusqu'au rapport d'un à un et appliqué au jet **laissé réagir pour 30 - 60 minutes** et enfin rincée avec l'eau courante ou avec une éponge humide. Si nécessaire, répéter le traitement pour les incrustations les plus tenaces.

ATTENTION ne pas appliquer sur l'aluminium anodisé ou surfaces galvanisées.

CARACTÉRISTIQUES COD. 51A30 :

Type - produit non fumigène à base de solvants pour le déplacement de la rouille.

Couleur - Rouge

Odeur - Doux

Viscosité en Centipoise - F1-75
F2-700

Inflammabilité - Pas inflammable

Toxicité - Basse, nuisible si ingéré

Composition - Agents acides non fumigènes pas pour le déplacement de la rouille, avec addition de solvants organiques compatibles.



N.B. le contenu de cette documentation résulte de nos connaissances et expériences sur le produit. Et je donne au titre indicatif, il n'engage pas notre responsabilité pour applications spéciales