



PRODOTTO
equivalente a
1lt
CONCENTRATO

TAKE OFF

**AGENTE DETERGENTE
per grassi ed oli di origine
animale e/o vegetale**

CAPPE, FORNI, CAMINI, FRIGGITRICI, PIASTRE, ETC.
SPORCHI PESANTI



**AIUTA
L'AMBIENTE
risparmia
sui flaconi**



La rivoluzionaria formula, di nuova generazione, a base di APG offre eccellenti prestazioni e nel contempo rispetta l'ambiente: grazie alle sue caratteristiche di buona bagnabilità, ottima capacità di solubilizzazione, di buon effetto disperdente, bassa tossicità, pronta biodegradabilità, svolge un'azione sinergica soddisfacendo i criteri di sostenibilità ambientale.

TAKE OFF è un composto particolare di agenti penetranti, bagnanti e detergenti biodegradabili creato appositamente per **rimuovere rapidamente depositi di grassi o oli dei cibi** dalle attrezzature di lavorazione nelle industrie alimentari e da forni, fornelli, friggitrici, cappe, filtri, ed altre superfici di lavoro della cucina.

L'uso corretto di TAKE OFF, grazie alla sua atossicità, è assolutamente sicuro ovunque vengano cotti e lavorati dei cibi.

VANTAGGI

- Non tossico, e sicuro al 100% purché il prodotto non venga a contatto con i cibi
- non contiene ingredienti acidi quindi non può far inacidire o scolorire gli alimenti.
- L'uso regolare riduce il pericolo di accensione di fiamme alimentate dal grasso.
- Si usa a caldo, non è necessario raffreddare forni o fornelli prima della pulizia.
- Il potere penetrante aumenta con le alte temperature (intorno a 80 C.)
- Rapida rimozione del grasso con conseguente riduzione dei tempi di pulizia.
- Efficace anche senza il lento lavoro di fregamento con pagliette abrasive.
- Innocuo per la maggior parte delle rifiniture metalliche e superfici verniciate.
- contiene un agente speciale efficace per l'inibizione di corrosione e ruggine

MODO D'USO - dosaggio

Il prodotto si presenta in forma concentrata al 15% e deve essere diluito in acqua: Versare 75 ml di prodotto (mezzo flacone) all'interno di un flacone vuoto da 500ml e completare il riempimento con acqua.

Utilizzare con uno spruzzino. Spruzzare il prodotto direttamente sulle superfici da trattare, attendere che agisca quindi asportare la sporcizia con un panno umido. Risciacquare con acqua pulita.

ATTENZIONE NON USARE SU ALLUMINIO, VERNICI O METALLI DOLCI

